



## Arbeitsschutzhandschuhe Rottex

<b>Größe:</b>	M / 8	L / 9	XL / 10	XXL / 11
<b>Ref:</b>	11 605	11 606	11 607	11 608

**Verpackung:** 12 Paar im Polybeutel  
120 Paar im Versandkarton



Benutzerhandbuch /  
Gebrauchsanweisung

**Angewandte Normen:**  
EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2003,  
Verordnung (EU) 2016/425



## EG-Baumusterprüfung

### Schutz gegen mechanische Risiken EN 388

EN 388:2003



4121

#### Prüfkriterien

- Abriebfestigkeit (Zyklen)
- Schnittfestigkeit – Coupe-Test (Index)
- Weiterreißfähigkeit (Newton)
- Durchstichfestigkeit (Newton)

0 = niedrigste Leistungsstufe; 5 = höchste Leistungsstufe

#### Leistungsstufe

0	1	2	3	<b>4</b>	(0-4)	
0	<b>1</b>	2	3	4	5	(0-5)
0	1	<b>2</b>	3	4		(0-4)
0	<b>1</b>	2	3	4		(0-4)

**CE 0120**

EU-Baumusterprüfung durch: SGS United Kingdom Ltd  
Westonsuper-Mare • BS22 6WA • UK

## Gebrauchs- und Pflegehinweise

### DE Gebrauchsinformation für Schutzhandschuhe der Zertifizierungs-Kategorie II nach Verordnung (EU) 2016/425:

**Prüfung:** Handschuhe vor dem Gebrauch auf Löcher, Risse, Schäden und Veränderungen des Handschuhmaterials kontrollieren. Beschädigte Handschuhe ersetzen. Gewährleistung von Schutz und Griffigkeit nur durch hinreichend passende Handschuhe. Etwaige zuvor aufgelistete Prüfergebnisse beziehen sich auf die beschichteten/verstärkten Teile der neuen, unbenutzten Handschuhe.

**Lagerung:** Bei Raumtemperatur, trocken, gut belüftet und ungeknickt aufbewahren. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen schützen. Lagerbedingungen und -zeitraum können Leistungen mindern. Hersteller übernimmt keine Verantwortung für veränderte Eigenschaften aufgrund Aufbewahrung, Wäsche und chemischer Behandlung.

**Transport:** Nur in Original-Verpackung vornehmen.

**Gebrauch:** Hände vor dem Tragen der Handschuhe gründlich reinigen und trocknen. Ein Paar Schutzhandschuhe sollten nicht über einen längeren Zeitraum (>2h) ununterbrochen getragen werden. Bei ununterbrochenem Tragen, zwischen mehreren Schutzhandschuhpaaren wechseln. Beachten Sie die Leistungsdaten des Produktes. Die Handschuhe sind nicht geeignet für den Kontakt oder in der Nähe von beweglichen oder rotierenden Maschinenteilen. Nicht geeignet für stromführende Teile. Die Hände nach dem Tragen von Handschuhen gründlich waschen und mit einer geeigneten Creme pflegen. Handschuhe sollen vor dem nächsten Tragen gut ausgetrocknet sein. Angegebener Schutz ist nur an beschichteten/verstärkten Stellen gegeben. Nach Verschmutzung der Handschuhe ist eine Materialveränderung möglich. Der Arbeitgeber und der Benutzer haben zu beurteilen, ob die Handschuhe vor den Gefahren schützen, die in der jeweiligen Arbeitssituation entstehen können.

**Haltbarkeit:** Genaue zeitliche Angaben sind nicht möglich, da abhängig von Intensität der Verwendung und Grad des Verschleißes im jeweiligen Einsatzbereich, maximal 2 Jahre. Genaue zeitliche Angaben sind daher nicht möglich.

**Reinigung:** Je nach Verschmutzung nach jedem Gebrauch ausklopfen oder ausbürsten. Nicht reiben. Bei guter Belüftung trocknen lassen. Die in den Produktbeschreibungen angegebenen Schutzleistungen beziehen sich auf neue, unbenutzte Handschuhe. Waschen kann Leistungen mindern.

**Entsorgung:** Die Handschuhe sind bei sachgerechter Behandlung im Hausmüll zu entsorgen. Verunreinigte Schutzhandschuhe, von denen eine Gefahr ausgehen kann, sind entsprechend fachgerecht zu entsorgen. Informationen dazu erhalten Sie beim zuständigen Abfallbeseitigungsverband.

**Achtung:** Bei diesem Produkt handelt es sich nicht um einen Chemikalienschutzhandschuh. Bei Verwendung dieses Produktes sind uns keine Substanzen bekannt, die Allergien auslösen können. Die Konformitätserklärung kann auf der folgenden Webseite heruntergeladen werden: [www.sanger.de](http://www.sanger.de)

Sänger GmbH • Industriegebiet Herdwiesen • Zeller Weg 30 • 74575 Schrozberg / Germany • [www.sanger.de](http://www.sanger.de)